



# GUTMANN GLEITABSCHLÜSSE

BAUSYSTEME | ALUMINIUM AUSSENFENSTERBÄNKE & ZUBEHÖR

09|2014

KF 400



MF 400



BF 4006



## DER WIRTSCHAFTLICHE

Aluminium Gleitabschluss mit integriertem Dehnungsausgleich.

Lieferbar ab IV. Quartal 2014 !

## GUTMANN Gleitabschluss KF 400 | KF 250

### Der Innovative

Der einteilige, federnde Kunststoff-Fensterbankabschluss ist optisch ansprechend und erfüllt mit 22 mm Putzkantenbreite die Erwartung der Planer und Architekten ebenso wie die der Bauherren und verarbeitenden Betriebe.

#### ► Produktdetails

- Ansprechende Optik durch klare Linien
- Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
- Einfache Verarbeitung: EINTEILIG
- Schlagregendicht 1350 Pa (Systemgeprüft IFT Rosenheim)
- Witterungsbeständig und UV-stabil durch hochwertigen Kunststoff
- Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
- Für Fensterbanksystem GUTMANN GS 40 lieferbar in Ausladungstiefen von 50 mm bis 400 mm
- Für Fensterbanksystem GUTMANN GS 25 lieferbar in Ausladungstiefen von 50 mm bis 380 mm
- Verfügbar in den Farben Weiß, Grau, Braun

## GUTMANN Gleitabschluss BF 4006 | BF 2506

### Der Wirtschaftliche

Mit diesem innovativen Produkt stellt die GUTMANN AG erneut ihre Kompetenz rund um die Außenfensterbank unter Beweis. Der filigrane, federnde Aluminium-Fensterbankabschluss begeistert durch sein optisch ansprechendes Design. Sicherheit und Wirtschaftlichkeit überzeugen.

#### ► Produktdetails

- Ansprechende Optik durch filigrane Form
- Integrierter Dehnungsausgleich (3 mm)
- Putzkantenbreite 22 mm
- Auch für Klinker-|Betonanschluss ab 2015 lieferbar
- Wirtschaftliche Verarbeitung: EINTEILIG
- Montage ohne zusätzlichen Dichtstoff
- Schlagregendicht 1950 Pa (Systemgeprüft IFT Rosenheim)
- Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
- In Ausladungstiefen von 50 mm bis 500 mm für GUTMANN Fensterbanksysteme erhältlich
- Standardfarben Weiß (RAL 9016), E6/EV1 (Eloxal) und Anthrazitgrau (RAL 7016); alle RAL-Farben möglich

## GUTMANN Gleitabschluss MF 400 | MF 250

### Die Referenz

Technik und Optik vereint - hochwertiger Aluminium-Gleitabschluss mit integriertem Dehnungsausgleich durch Edelstahlfeder. Darüber hinaus besticht dieser Aluminium-Fensterbankabschluss durch eine filigrane, geschlossene Optik und ein formschönes Design.

#### ► Produktdetails

- Hochwertige Optik durch geschlossene Gehrungsfuge im Tropfnasenbereich
- Keine Putzrisse: Mechanischer Dehnungsausgleich bis 3 mm durch Edelstahlfeder
- Putzkantenbreite 22 mm
- Zur Verarbeitung in allen Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) geeignet
- Schlagregendicht 1950 Pa (Systemgeprüft IFT Rosenheim)
- In Ausladungstiefen von 110 mm bis 500 mm für GUTMANN-Fensterbanksysteme lieferbar
- Standardfarben Weiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Braun (C34 metallic matt) und Anthrazitgrau (RAL 7016); alle RAL-Farben möglich



Entdecken Sie die Vorteile von GUTMANN